TS-453BT3-8G

CPU	Procesador: Intel® Celeron® J3455 de cuatro núcleos a 1,5 GHz, con potencia hasta 2,3 GHz Arquitectura: 64 bits Tarjeta gráfica: Intel® HD Graphics 500 Motor de cifrado: AES-NI
Memoria del sistema	8 GB de RAM (2 x DDR3L de 4 GB)
Memoria máxima	8 GB (2 x 4 GB)
Ranura de memoria	2 x SODIMM DDR3L
Bahía de unidad	4 x SATA 6 Gbps
Compatibilidad de unidades	Unidades de disco duro SATA de 3,5" Unidades de disco duro SATA de 2,5" Unidades de estado sólido SATA de 2,5"
Ranura M.2 SSD	2 x SSD SATA M.2 2280 de 6 Gbps Nota: El SSD M.2 es opcional.
Compatible con aceleración de caché SSD	Bahías para unidad: de 1 a 4 Ranuras M.2: de 1 a 2 Opcional: SSD con ranura de expansión PCIe
Intercambiable en caliente	Sí Las siguientes unidades no se pueden intercambiar en caliente: SSD M.2, unidades SSD de caché, SSD con ranuras de expansión PCIe.
Puerto Ethernet 10 Gigabit	1 x 10GBASE-T RJ-45
Puertos Ethernet Gigabit	2 x RJ45
Ranura PCIe	1 x PCIe 2.0 x2 Nota: 1. Preinstalado con una tarjeta de expansión QM2 (QM2-2S10G1TB) que incluye un puerto 10GBASE-T de 10GbE y dos ranuras para SSD SATA M.2. 2. Las ranuras SSD SATA M.2 en esta tarjeta QM2 solo admiten SSD SATA M.2 2280 de 6Gb/s, por favor compruebe las compatibilidades antes de la compra .
Puerto Thunderbolt	2 x Thunderbolt 3
Puerto USB	5 x USB 3.0 (Frontal: 1 con botón de copia de un toque; Traseros: 4)
Salida HDMI	2 x HDMI 1.4b (hasta 3840 x 2160 de resolución a 30 Hz)
Audio	2 tomas de micrófono dinámico de 3,5 mm 1 toma de salida de línea de 3,5 mm 1 altavoz Nota: No se pueden usar los altavoces y la toma de salida de línea al mismo tiempo.

Panel de visualización	Pantalla OLED monocromo con botones táctiles capacitativos: Intro y Seleccionar
Copia de seguridad USB con 1 botón	Frontal: USB 3.0 Tipo A
Sensor IR	Mando a distancia QNAP RM-IR004 (compatible con MCE)
Factor de forma	Torre
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	168 x 170 x 226 mm 6,61 x 6,69 x 8,90 pulgadas
Peso	Net: 2.51kg(5.53 lbs)/ Gross: 4.05kg (8.93 lbs)
Unidad de alimentación	120 W, 100-240 V de CA, 50/60 Hz
Ventilador	Sistema: 1 x 12 cm
Temperatura operativa y humedad relativa	de 0 a 40˚C (de 32 a 104˚F), entre el 5 y el 95% sin condensación, bulbo húmedo 27˚C (80,6˚F)
Ranura de seguridad	Ranura de seguridad Kensington

Note: Use only QNAP memory modules to maintain system performance and stability. For NAS devices with more than one memory slot, use QNAP modules with identical specifications. Warning: Using unsupported modules may degrade performance, cause errors, or prevent the operating system from starting.
* Sound Level Test Environment: Refer to ISO 7779; Maximum HDD loaded; Bystander Position; Average data from 1 meter in front of operating NAS.
Designs and specifications are subject to change without notice.