TS-673-8G

CPU	Procesador: Procesador AMD RX-421 ND serie R de 4 núcleos y 2,1 GHz, Turbo Core hasta 3,4 GHz Arquitectura: 64 bits Motor de cifrado: AES-NI
Memoria del sistema	8 GB DDR4 (2 x 4 GB)
Memoria máxima	64 GB (4 x 16 GB)
Ranura de memoria	4 x DDR4 SODIMM (para configuraciones DIMM dobles o cuádruples, debe usar un par de módulos DDR4 idénticos.)
Memoria flash	Disk On Module (DOM) de 512 MB
Bahía de unidad	6 x SATA 6 Gbps
Compatibilidad de unidades	Unidades de disco duro SATA de 3,5" Unidades de disco duro SATA de 2,5" Unidades de estado sólido SATA de 2,5"
Ranura M.2 SSD	2 unidades de estado sólido SATA M.2 2260/2280 de 6 Gb/s (de venta por separado) Nota: 1. La unidad de estado sólido M.2 no viene incluida de serie. 2. Las operaciones de la SSD M.2 pueden generar fácilmente un calor excesivo. Se recomienda instalar un disipador de calor (de QNAP o de otro proveedor) en la unidad de estado sólido M.2.
Compatible con aceleración de caché SSD	Bahías para unidad de 1 a 6 Ranuras M.2 de 1 a 2 Opcional: SSD M.2 que utiliza la tarjeta de expansión PCIe QM2 de QNAP
Intercambiable en caliente	Yes Las siguientes unidades no se pueden intercambiar en caliente: SSD M.2, unidades SSD de caché, SSD con ranuras de expansión PCIe.
Puertos Ethernet Gigabit	4 puertos RJ45
Ranura PCIe	2 PCIe 3.0 x4 Nota: Compatibilidad con tarjeta LAN 10GbE de altura completa, tarjeta de expansión USB 3.1 Gen2 (10Gb/s), tarjeta QM2, tarjeta de red inalámbrica PCIe o una tarjeta gráfica alimentada con bus.
Puerto USB	4 puertos USB 3.0 (Frontal: 1; Posterior: 3)
Audio	2 tomas de micrófono dinámico de 3,5 mm 1 toma de salida de línea de 3,5 mm 1 altavoz Nota: No se pueden usar los altavoces y la toma de salida de línea al mismo tiempo.
Copia de seguridad USB con 1 botón	Frontal: USB 3.0

Sensor IR	Mando a distancia QNAP RM-IR004 opcional (compatible con MCE)
Factor de forma	Torre
Consumo eléctrico (W)	Disco duro en espera: 35.11 W En funcionamiento: 63.69 W (con 6 x discos de 2 TB instalados)
Nivel de sonido	23.0 dB(A)
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	188.2 x 264.3 x 279.6 mm 7.41 x 10.4 x 11.01 pulgadas
Peso neto:	5.57 kg (12.28 libras)
Unidad de alimentación	250W, 100-240 V de CA, 50/60 Hz
Ventilador	Sistema: 2 x 90 mm CPU: 1 x 60 mm
Temperatura operativa y humedad relativa	0 ~ 40 ˚C (32 ˚F ~ 104 ˚F), 5~95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27˚C (80,6˚F)
Ranura de seguridad	Ranura de seguridad Kensington

Note: Use only QNAP memory modules to maintain system performance and stability. For NAS devices with more than one memory slot, use QNAP modules with identical specifications. Warning: Using unsupported modules may degrade performance, cause errors, or prevent the operating system from starting.
* Sound Level Test Environment: Refer to ISO 7779; Maximum HDD loaded; Bystander Position; Average data from 1 meter in front of operating NAS.
Designs and specifications are subject to change without notice.